

Extincteur 2 litres ABF

Extinguisher ABF 2 liters

10



Seulement 400 mm



Robinetterie en laiton nickelé
Nickeled brass valve



Lecture claire et simple de la pression
Clear and easy reading pressure



Certifié avec son support transport
Certified with its transportation bracket

27s

Durée de fonctionnement de 27 s
Operating time 27 s

andrieu

Application



Habitation
Accommodation



Discothèque
Nightclub



Restaurant
Restaurant



Cuisine professionnelle
Professional kitchen

Type d'extincteur <i>Extinguisher Type</i>	CPP2L ABF
N° de certification NF-EN 3-7 + A1 NF-EN 3-7 + A1 approval	EA2 045 630
	8A
	34B
	
	5F
Durée de fonctionnement <i>Operating time</i>	27 s
Agent Extincteur <i>Extinguishing agent</i>	2 litres eau avec additif / Premix 2L
Agent propulseur <i>Propellant agent</i>	Azote 15 bar (nitrogen)
Hauteur hors tout <i>Overall height</i>	400 mm
Diamètre extérieur <i>Overall diameter</i>	110 mm
Certifié avec support transport <i>Certified with its transportation bracket</i>	
Température <i>Temperature</i>	+5°C +60°C
Code article <i>Item code</i>	XD-P2L-U



Ensemble sous pression groupe
2-Catégorie III selon la directive
2014/68/UE (PED)



Extincteur 2L ABF

Pression permanente

en vue éclatée



Rep	Désignation	Code article
01	Support Transport CPP 2L	NDC-STR2L
02	Goupille de sécurité CPP 2L	NDC-G-2L
03	Joint torique de robinet CPP	NDC-J-CPP
04	Manomètre 15 bar star eau	NDC-M-ST-E
05	Pulvérisateur composite CPP 2L	NDC-PUL-2L
06	Tube de remontée + Filtre CPP 2L	NDC-TUB-2L
07	Réservoir CPP 2L peint	NDC-RES-2L
08	Robinet CPP 2L sans tube sans mano	NDC-ROB-2L
09	Scellé plastique NF - EN3	N-SCELLE
	Dose additif FFP CPP 2L	NDC-D2L
	Mode d'emploi CPP 2L	NDC-MCPP2L

